

PREGÃO ELETRÔNICO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Pregão Eletrônico Nº 00045/2020

RESULTADO POR FORNECEDOR

03.411.895/0001-45 - VILLARD COMERCIAL EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Vl. Total
10	<u>FILMADORA PORTÁTIL</u>	Unidade	1	R\$ 61.232,8300	R\$ 61.232,8300	R\$ 61.232,8300

Marca: BLACKMAGIC

Fabricante: BLACKMAGIC

Modelo / Versão: URSA Mini Pro 4.6K G2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Filmadora profissional: Câmera digital cinematográfica com sistemas eletrônicos atualizados e sensor de imagem 4.6K HDR de alta performance para filmagens em até 300 quadros por segundo. Sensor 4.6K de Super 35 mm com 15 stops de faixa dinâmica, filtros ND ópticos integrados, encaixe de lente EF intercambiável que pode ser trocado por encaixes PL, B4 ou F opcionais, gravação dupla nos formatos ProRes em cartões CFast ou SD e uma porta de expansão USB-C inovadora p/ gravação direta em discos externos. A câmera ainda conta com um conjunto extensivo de controles externos no estilo broadcast, exibição de status retroiluminada, monitor desdobrável com tela de toque e muito mais. Características Técnicas Recursos da Câmera Tamanho Efetivo do Sensor: 25.34 mm x 14.25 mm (Super35), Montagem de Lente Encaixe EF incluído. Intercambiável com encaixes de lente PL, B4 e F opcionais. Controle de Lente Controle eletrônico via pinos do encaixe EF ou conector broadcast de 12 pinos para lentes compatíveis. Faixa Dinâmica 15 stops. Resoluções de Filmagem 4608 x 2592, 4608 x 1920 (4.6K 2.40:1), 4096 x 2304 (4K 16:9), 4096 x 2160 (4K DCI), 3840 x 2160 (Ultra HD), 3072 x 2560 (3K Anamorphic), 2048 x 1152 (2K 16:9), 2048 x 1080 (2K DCI), 1920 x 1080. Taxas de Quadro Taxa de quadro máxima do sensor dependente da resolução e codec selecionados. Taxas de quadro compatíveis com projetos de 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94 e 60 fps. Taxas de Quadro de Alta Velocidade RAW 8:1, 4.6K Completo - Até 120 fps, UHD Janelado - Até 150 fps, HD Janelado - Até 300 fps, ProRes 422 HQ, 4.6K Completo - Até 80 fps, UHD Janelado - Até 120 fps, D Janelado - Até 240 fps, Filtros ND Integrados, Roda de filtros ND com quatro posições, incluindo Claro, 2 stops, 4 stops e 6 stops. Foco O botão Focus habilita o píco de foco, foco automático disponível utilizando lentes compatíveis. Controle de Íris Anel de íris e deslizador na tela de toque para o ajuste manual da íris em lentes eletronicamente controláveis, botão "Iris" para configurações automáticas de íris em lentes compatíveis, assim nenhum pixel é perdido no modo filme. Exposição automática da média de cena no modo vídeo. Dimensões da Tela 4", Tipo de Tela: Tela de toque LCD capacitiva. Suporte a Metadados Dados da lente automaticamente preenchidos a partir de lentes eletrônicas EF, B4 e lentes PL compatíveis com i/Technology. Gravação automática de configurações de câmera e dos dados da claquete, como projeto, número de cena, tomada e notas especiais. Controles Menus de tela de toque na tela de 4". Botões de pressão para outros comandos. 2 teclas de atalho programáveis. Relógio do Código de Tempo, Relógio de código de tempo de alta precisão. Desvio de menos de 1 quadro a cada 8 horas. Conexões Total de Entradas de Vídeo: 1 x SDI, Total de Saídas de Vídeo: 1 x SDI, 1 x monitoramento SDI. Taxas SDI 1.5G, 3G, 6G, 12G. Entradas de Áudio Analógico 2 x XLR analógico alternáveis entre níveis de mic e linha e áudio AES. Compatível com alimentação fantasma. Saídas de Áudio Analógico 1 x conector de 3.5 mm tipo jack para fones de ouvido, compatível com microfone do iPhone para intercomunicação. Entradas de Sincronização Tri-Sync/Black Burst/Timecode. Controle Remoto 2 x entradas LANC de 2.5 mm para início/parada de gravação, além de controle de íris e foco usando lentes compatíveis. Interface do Computador USB 3.1 Tipo C de primeira geração para gravação em drives externos e atualizações de software. Áudio Microfone Microfone estéreo integrado. Alto-Falante Integrado 1 x alto-falante mono. Padrões de Vídeo HD 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60, Padrões de Vídeo Ultra HD 2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30, 2160p50, 2160p59.94, 2160p60, Conformidade SDI SMPTE 292M, SMPTE 424 Nível B, SMPTE 2081-1, SMPTE 2082-1, Amostragem de Áudio SDI 48 kHz e 24 bits, Mídias 2 x compartimentos de cartões CFast, 2 x compartimentos de cartões SD UHS-II, 1 x porta de expansão USB-C 3.1 de primeira geração para mídias externas para gravação em RAW e ProRes. Alimentação Suporte traseiro da câmera compatível com placas adaptadoras de montagem V ou montagem Gold padrão da indústria. Requisitos de Energia Fonte de Alimentação 1 x fonte de alimentação externa de 12 V. Conector Molex de 12 pinos na placa de bateria traseira. Entrada de Alimentação Externa 1 x porta XLR de 4 pinos para alimentação externa ou uso de bateria, 1 x conector Molex de 12 pinos na placa de bateria traseira, placa adaptadora de montagem V personalizada com saída D-tap regulada de +12 V da câmera. Alimentação Suporte traseiro da câmera compatível com placas adaptadoras de montagem V ou montagem Gold padrão da indústria. Especificações Ambientais Temperatura Operacional 0° a 40 °C (32° a 104° F), Temperatura de Armazenamento -20° a 45°C (-4° a 113°F), Umidade Relativa 0% - 90% sem condensação, Blackmagic URSA

14 LENTE PARA CAMARA Unidade 1 R\$ 10.450,9200 R\$ 7.200,0000 R\$ 7.200,0000
FOTOGRAFICA

Marca: CANON

Marca: CANON
Fabricante: CANON

Fabricante: CANON
Modelo / Versão: 2578A002

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente fixa prime Ef 70-200mm F4 USM: Ajuste do foco, sistema de focagem interno com USM, ângulo de observação diagonal 34° - 12°, distância focal mais próxima 1.2m / 3.9 pés, alcance focal e abertura máxima de 70-200mm 1:4.0, construção da lente 16 elementos em 13 grupos, dimensões do produto 3.0" x 6.8", 25 oz. / 76mm x 172mm, 705g). Tipo: Zoom telefoto, tamanho do filtro 67mm, série: EF Lente, com Sistema de Zoom Rotativo, CANON

Total do Fornecedor: R\$ 68.432.8300

12.139.758/0001-94 - W. A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO E SERVICOS

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
------	-----------	-------------------------	------------	-----------------------	----------------	--------------

Mengenal...

Marca: canon

Fabricante: canon

OIÃi, como posso ajudar ?

Total do Fornecedor: R\$ 110.238,9600

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	<u>SUPORTE ADAPTAÇÃO TRIPÉ</u>	Unidade	1	R\$ 3.000,0000	R\$ 2.160,0000	R\$ 2.160,0000
Marca: BENRO Fabricante: BENRO Modelo / Versão: KH 26 P	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE ADAPTAÇÃO TRIPÉ, MATERIAL PLÁSTICO E FIBRA, ALTURA 10 CM, DIÂMETRO BASE 4 CM, APLICAÇÃO FIXA BINÓCULO EM TRIPÉ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAFUSO FIXAÇÃO COM ROSCA UNIVERSAL EM FERRO GALVANIZADO, COLORIDO					
4	<u>ILUMINADOR PARA FILMAGEM</u>	Unidade	2	R\$ 5.572,0400	R\$ 2.785,0000	R\$ 5.570,0000
Marca: GREIKA Fabricante: GREIKA Modelo / Versão: SHL 116	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: kit de Iluminador para filmagem: Iluminadores de led com temperatura de cor de 5500k com ajuste de intensidade de luz e transição de luz bem uniforme, com aberturas para a dispersão do calor gerado, fazendo assim com que seja mais rápida e o tempo de trabalho maior, sendo de led garante maior economia de energia e maior vida, deverá ser Bivolt com mínimo de calor em ambiente, com altura de 27cm, com diâmetro da luz de 16.5cm, com potência de 55W (Equivalente a aprox. 333W incandescentes), com temperatura de 5500K, com comprimento do cabo about 558cm (incluindo adaptador, com estação (cabos de alimentação) de 3 metros no mínimo). E					
6	<u>MICROFONE</u>	Unidade	4	R\$ 4.036,2400	R\$ 625,0000	R\$ 2.500,0000
Marca: MXT Fabricante: MXT Modelo / Versão: UHF 10 BP	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MICROFONE, TIPO LAPELA SEM FIO, ALIMENTAÇÃO PILHAS AA, RESPOSTA FREQUÊNCIA 60 HZ A 15 KHZ +/- 3DB KHZ, TIPO RECEPTOR ANTENA EXTERNA, ALCANCE 100 M, PADRÃO OMNIDIRECIONAL, SENSIBILIDADE- 30DB +/-3DB DB, POTÊNCIA DE SAÍDA 20 MW, NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO 120 MV, RELAÇÃO SINAL/ RUIDO 80 DB					

Total do Fornecedor: R\$ 10.230,0000

23.879.002/0001-06 - DISAC COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
2	<u>TRIPÉ</u>	Unidade	1	R\$ 1.969,3000	R\$ 1.395,0000	R\$ 1.395,0000
Marca: CEROPLAST Fabricante: CEROPLAST Modelo / Versão: 3X3+2	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE 3X3+2 TRIPÉ HOLOFOTE+ BOLSA+ CHROMA KEY 3X4: Tecido na cor verde, com as seguintes dimensões 3m de comprimento, até 5m de largura, devendo conter suporte metálico para fixação do objeto nas seguintes descrições: Kit é composto por: Barra de (Alumínio) de 3,00 m. fracionada em 3 seções de 1,00 m, com eixos de emenda usinados em metal, largura ajustável possibilitando o uso em 1,00 m/ 2,00 m ou 3,00m, com altura ajustável de 1,05 m até 3,10 m em qualquer altura dentro destas dimensões. Tripés (1,05 m/3,10 m). Abertura dos pés: 1,05 m, tripés reforçados e com ótimo acabamento, os tripés deveram conter braçadeiras em plástico industrial, paredes reforçadas, com travas eficientes mantendo sempre na posição ajustada, tripés com base de grande abrangência, firme, proporciona uma excelente estabilidade. Deverá conter na embalagem: kit completo chromakey com tripés e barra de alumínio, Bolsa para o transporte de acessórios fotográficos, material nylon flexível, manual escrito em português, com assistência técnica no Distrito federal e garantia de 12 meses.					
8	<u>TELEPROMPTER</u>	Unidade	1	R\$ 2.790,0000	R\$ 2.790,0000	R\$ 2.790,0000
Marca: HEMON Fabricante: HEMON Modelo / Versão: 18,5	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEPROMPTER HEMON COM MONITOR DE RETORNO LED 18,5 COMPLETO: Teleprompter especial monitores LED/LCD, monitor LED/LCD de 18.5" (no mínimo), câmera escura em korino preto, par de máscaras antiofuscamento lateral em korino preto, cabo VGA de 10m, manípulo de 1/4" para fixação da câmera com suporte telescópico para tablets, com adaptador para monitor com furação traseira, adaptador para handycam e DSLR. Semiespeelho de 23 (no mínimo). Software multiplataforma. O Teleprompter que suporta quase todas as câmeras pequenas e médias, e tablets 12 polegadas. O equipamento deverá vir acompanhado de todas as partes, acessórios, itens de hardware ou de software que sejam indispensáveis para o seu funcionamento, com manual escrito em português, com assistência técnica no Distrito Federal e garantia de 12 meses ou a do fabricante caso seja maior.					
11	<u>LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA</u>	Unidade	1	R\$ 2.120,8400	R\$ 1.730,0000	R\$ 1.730,0000
Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: EF-S 24MM	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente fixa prime Ef-s 24mm F/2.8 STM: Alcance focal e abertura máxima de 35mm 1:2, construção da lente 10 elementos em 8 grupos, ângulo de observação diagonal 63° ajuste do foco, sistema de focagem traseiro, distância focal mais próxima 0.24m / 0.79 pés, tamanho de filtro 67mm, a lente EF 35mm f/2 IS USM é compatível com todos os modelos de câmeras com sensores APS-C e Full Frame, dados técnicos comprimento focal 24 milímetros / 35 milímetros, comparável distância focal de 38 milímetros, com abertura máxima f / 2.8, com ângulo de visão de 59° 10', com ampliação de 0.27x, distância mínima de foco de 16cm, com diafragma blades de 7 arredondado, autofocus, com rosca de filtro de 52 milímetros.					
12	<u>LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA</u>	Unidade	1	R\$ 6.368,2800	R\$ 5.239,0000	R\$ 5.239,0000
Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: EF 35MM	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente fixa prime Ef 35mm f/2.8 STM: Alcance focal e abertura máxima de 35mm 1:2, construção da lente 10 elementos em 8 grupos, ângulo de observação diagonal 63° ajuste do foco, sistema de focagem traseiro, distância focal mais próxima 0.24m / 0.79 pés, tamanho de filtro 67mm, a lente EF 35mm f/2 IS USM é compatível com todos os modelos de câmeras com sensores APS-C e Full Frame, dados técnicos comprimento focal 35 milímetros / 50 milímetros, comparável distância focal de 50 milímetros, com abertura máxima f / 2.8, com ângulo de visão de 59° 10', com ampliação de 0.27x, distância mínima de foco de 16cm, com diafragma blades de 7 arredondado, autofocus, com rosca de filtro de 52 milímetros.					
13	<u>LENTE PARA CAMARA FOTOGRAFICA</u>	Unidade	1	R\$ 6.368,2800	R\$ 5.239,0000	R\$ 5.239,0000
Marca: CANON Fabricante: CANON Modelo / Versão: EF 50MM	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lente fixa prime Ef 50mm F1.4 USM: Montagem em corpo EF somente (Aceita em corpos que tem junto o quadrado branco EFS e círculo vermelho EF), distância focal: 50mm (80mm p/ APS-C Equivalente 35mm), abertura máxima F1.4, abertura					



Olá, como posso ajudar?

Total do Fornecedor: R\$ 14.000,1700

32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
5 <u>MICROFONE</u>	Unidade	4	R\$ 14.180,0000	R\$ 1.500,0000	R\$ 6.000,0000

Marca: LYCO

Fabricante: LYCO

Modelo / Versão: UH01M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Microfone de mão sem fio - 1 frequência UHF fixa; - Diversity com 2 antenas booster de recepção; - Baixo ruído de manuseio; - Chassis de plástico; - Saída de áudio balanceada XLR e não balanceada P10; - THD: 0,1%; - Faixa de portadora de RF: 614 a 806MHz; - Faixa de operação: 100mts sob condições típicas; - Resposta em frequência de áudio: 50Hz a 15kHz, ±3dB; - Rejeição de imagem: 60dB típico; - Rejeição a espúrios: >60dB típico; - Distorção do sistema (Referente a ±15kHz de desvio, modulação a 1kHz): 0,1% de THD típico; - Relação sinal/ruído: 98dB; - Sensibilidade: -109dB para 12dB SINAD típico; - Faixa de temperatura de operação: -18° a 57°C. (As características da bateria podem limitar esta faixa); - Vida da bateria: 10 horas com 2 pilhas alcalinas AA. Receptor RE-01: - Indicador de sinal de RF: Um dos dois indicadores se acende quando o sinal é recebido através da antena A ou B; - Indicador de pico de áudio de transmissão: Piscando quando o sinal de áudio recebido aproxima-se do nível de saturação; - Controle de volume: Ajusta o volume de saída do receptor. Não afeta o indicador de pico de áudio de transmissão; - Antenas telescópicas: Recebem os sinais vindos do transmissor; - Saída de áudio: Jack 1/4" (P-10) e XLR-M; - Controle de "squelch": Este controle é ajustado de fábrica e normalmente não requer maiores ajustes; - Presilha para cabo de força: Prende o cabo de força ao receptor; - Chave ON/OFF; - Conector: XLR-M 3 pinos, 1/4" (P10); - Configuração de saída: Balanceada ativamente; - Impedância de saída: 3,3k Ohms; - Proteção contra Phantom Power: Sim; - Alimentação: 12-18VCC nominal, 200mA; - Fonte de Alimentação: Adaptador 110 ou 220V com plugue fêmea 2,1mm; - Dimensões (A x L x P): 41,00 x 197,00 x 138,00mm; - Peso: 435g. Níveis Máximos de Saída: - 1/4": +5dBV; - XLR: -10dBV. Níveis Nominais de Saída: - 1/4": -8dBV; - XLR: -30dBV. Pinagem dos Conectores: - 1/4": Ponta: Sinal - Carcaça: Terra; - XLR: 1: terra - 2: sinal (+) - 3: sinal (-). Transmissor de Mão HT-01: - Chave liga/desliga: Em baixo relevo para prevenção de acionamento acidental. - Indicador ligado: Acende-se quando o transmissor está ligado. Ao piscar resta uma hora ou menos de tempo de uso, indicando a necessidade de troca das baterias; - Saída de RF: 50mW típico (FCC); - Corrente nominal: 60mA; - Alimentação: 2 pilhas alcalinas 1,5V AA; - Dimensões e Peso: - Altura: 51mm - Comprimento: 236mm - Peso: 0,295 g. Microfone sem fio LYCO UH01M; Com validade da proposta, entrega, pagamento e garantia conforme edital, DECLARAMOS que nos preços cotados estão inclusos todas as taxas, tais como: FRETES, ENCARGOS, IMPOSTOS, LUCROS, etc; DECLARAMOS ainda que estamos de acordo com todos os termos e anexos do presente edital, e que somos MICROEMPRESA.

Total do Fornecedor: R\$ 6.000,0000

36.925.507/0001-01 - LL SOLUÇOES E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Item Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
16 <u>APARELHO AR CONDICIONADO</u>	Unidade	2	R\$ 4.658,1800	R\$ 2.300,0000	R\$ 4.600,0000

Marca: LG

Fabricante: LG

Modelo / Versão: S4-W09WA51A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Capacidade de refrigeração: 9000 BTU/h, tipo de ar condicionado Split, com lugares de colocação de parede, tipo de climatização, quente/frio, eficiência energética A, tipos de painel de controle eletrônico, potência de refrigeração de 787 W, tipo de gás R-410A com Wi-Fi, temporizador, controle remoto e pilhas. Manual escrito em português, com assistência técnica no Distrito federal e garantia de 12 meses ou a do fabricante caso seja maior.

Total do Fornecedor: R\$ 4.600,0000

Valor Global da Ata: R\$ 213.501,9600

(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.

 Imprimir o
Relatório

[Voltar](#)



Olá, como posso ajudar ?